



Prelimpiador de bajo VOC

6410SP/01

El Prelimpiador de bajo VOC 6410SP/01 es un limpiador de superficies a base de agua superior, usado para la eliminación de la mayoría de contaminaciones incluyendo cera y grasa, agentes de liberación de moldes y polvo de lijado.

6410SP/01 puede usarse en una gran variedad de sustratos, incluidos; metal desnudo, plásticos, imprimantes, etc.

6410SP/01 tiene un VOC de 0.19 lb/gal y cumple con las regulaciones de VOC más estrictas de Estados Unidos.



Características:

Ventajas:

Bajo VOC.....Cumple con las regulaciones de VOC más estrictas de Estados Unidos
Universal.....Limpia todos los sustratos

Instrucciones de uso

Prelimpiador 6410SP/01 con VOC:



- Aplique una cantidad generosa de 6410SP/01 en la superficie con un paño limpio o una botella de pulverización de mano y limpie la superficie.
- La aplicación inicial hará flotar los contaminantes hacia la superficie, y la segunda pasada con un paño seco y limpio separado, los eliminará.
- Para obtener mejores resultados, seque la superficie mientras aún está húmeda con un paño blanco limpio en una sola dirección. Esto eliminará las manchas de contaminantes. Asegúrese de cambiar los paños con frecuencia.
- Nunca deje que el limpiador seque en la superficie.
- Use 6410SP/01 antes y después de lijar.

Datos técnicos:

Color	Transparente
VOC real	0.19 lb/gal
VOC real	23 g/L

6410SP/01

Prelimpiador de bajo VOC

Importante: Consultar la SDS de las pautas de seguridad. Use en un área bien ventilada con el Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para proteger los ojos, la piel y el sistema respiratorio.

Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 01-800-00-21-400

Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800-323-6593.



El mejor recubrimiento del mundo para señalización arquitectónica

760 Pittsburgh Drive
Delaware, OH 43015
Línea gratuita: 800-323-6593
Línea de fax gratuita: 800-947-0377