



Película plástica desprendible, con base de agua

Booth Strip

Booth Strip (Z5955 / PL) es un compuesto a base de agua diseñado para aplicarse por rociado en las paredes de la cabina de pintura para recolectar el exceso. Se seca al aire y forma una película de plástico blanco resistente que se quita fácilmente durante la limpieza de mantenimiento regular.

Booth Strip está diseñado para adherirse a superficies de metal desnudo y pintadas.

Para obtener mejores resultados, Booth Strip debe aplicarse con un equipo de pulverización sin aire estándar.

Importante: ¡No permita que se congele!



Características:

Tecnología VOC ultra bajaEcológico; cumple con los requisitos más estrictos de VOC
No se pega en una horaSecado rápido
A base de aguaFácil limpieza del equipo
Color blancoReflectividad y apariencia limpia
Fácil remociónSe pela con 3 a 4 mil de película seca

Ventajas:

Superficies compatibles:

Puede aplicarse sobre superficies de metal desnudo y pintadas

Booth Strip

Instrucciones de uso

Nota importante: Nunca almacene al aire libre en ninguna época del año. No permita que se asiente al sol directo y nunca lo guarde donde pueda congelarse.

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia y seca antes de aplicar Booth Strip. Las superficies recién pintadas deben estar totalmente secas o curadas.

Proporción de mezcla: Ninguna, listo para pulverizar tal como viene empaquetado



Aplicación:  Aplicar: Puede aplicarse 7 a 9 mil (húmedo) en una pasada usando equipo de pulverización sin aire con un buen cabezal atomizador y producirá un espesor de película seca deseada de 3 a 4 mil.

Precaución: las capas de película delgada pueden dificultar la remoción de Booth Strip.

Tiempos de secado estimados:  Secado al aire libre, 50 % de humedad relativa, 70 °F/21 °C
No se pega en 1 hora*
Deje que Booth Strip seque al aire durante 6 a 8 horas* antes de cortar o pelar

* El tiempo de secado puede reducirse con movimiento del aire o aumento de temperatura.

Limpieza del equipo: Limpie el equipo inmediatamente con agua.

Datos técnicos:

VOC real RTS	0.07 lb/gal
VOC real RTS	8 g/L
VOC reglamentario (menos agua menos exentos) RTS	0.24 lb/gal
VOC reglamentario (menos agua menos exentos) RTS	28 g/L
Cobertura teórica (1 mil a 100 % de eficiencia de transferencia)	450 pies ²

Booth Strip

Importante: Este es un compuesto a base de agua y debe protegerse de congelamiento. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 55 °F a 90 °F. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de comprender los mensajes de advertencia en las etiquetas de los componentes, ya que la mezcla tendrá los peligros de todas sus partes. Una técnica de rociado inadecuada puede provocar una condición peligrosa. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para evitar lesiones personales o incendios. Siga las instrucciones para el uso del respirador. Use protección para los ojos y la piel. Observe todas las precauciones aplicables.

Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 01-800-00-21-400

Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800-323-6593.

Booth Strip

**Película plástica desprendible,
con base de agua**



El mejor recubrimiento del mundo para señalización arquitectónica

760 Pittsburgh Drive
Delaware, OH 43015
Línea gratuita: 800-323-6593
Línea de fax gratuita: 800-947-0377